



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs, QuickDMX, Frostfilter und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm
- 14 leistungsstarke LEDs 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; QuickDMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Akku

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689259

Gewicht: 37,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 3 x Frostfilter, 1 x Fernbedienung, 2 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen

PRO Flightcase mit Lenkrollen für 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Entwickelt für 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB oder ähnliche Moving Heads
- Passend für 2 Geräte
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 31,70 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung im Service zu wechseln
Akku:	Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
LED-Typ:	14 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; QuickDMX
Vorprogrammiert bei:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Farbtemperatur:	2700K - 8000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 31,7 cm Tiefe: 22,7 cm Höhe: 37,0 cm
Gewicht:	7,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Akku	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 3 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
XLR Kabel	
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Frostfilter	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø4mm
Material:	Kunststoff, 2 mm
Maße:	Durchmesser: Ø 20,5 cm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	25,5 cm x 31 cm x 31 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 31 cm x 31 cm
Innenmaße:	67 cm x 31 cm x 31 cm
Maße:	Breite: 71 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	16,00 kg