

**OMNITRONIC Set MOLLY 2.1 Aktivsystem Sub + 2x Top + Zubehör, weiß**

Art.-Nr.: 20000837

GTIN: 4026397689983

**Listenpreis: 1069.81 €**

inkl. 19% MwSt.

**Features:****OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß**

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke), Cinch und 3,5-mm-Miniklinke
- XLR-Ausgänge zur Kopplung weiterer MOLLY-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- Integrierte Schutzschaltungen: Softstart, Kurzschluss, Limiter, Überspannung, Überhitzung
- M20-Metallflansch zur Montage von Satelliten
- Multiplexgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack und Metallgitter
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen und Installation in Bars, Geschäften, Konferenzräumen und Heimkinos
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397689983

Gewicht: 50,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

### OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x

6,5"-Satellitenlautsprecher mit Halterung

- 8-Ohm-Lautsprecherpaar mit 6,5" Tieftöner und 1" Hochtöner
- Zur Erweiterung des MOLLY-12A Subwoofers für 2.1- und 4.1-Betrieb
- Inkl. 2 x U-Halbebügel zur Wand-, Decken- und Stativmontage
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Belastbarkeit: 130 W RMS/260 W Programm
- Anschlüsse: 1 x Speaker und Schraub-Steckklemmen
- MDF-Gehäuse mit M8-Gewindeinsätzen
- Strapazierfähiger Strukturlack und Metallgitter
- Haltebügel und Kabel als Zubehör erhältlich

### OMNITRONIC BOB-4 Stativhülse weiß 2x

Adapter mit Stativhülse für 35-mm-Rohre auf M8-Gewinde

- Stativadapter mit M8-Gewinde für BOB-4-Lautsprecher
- Passend für Stative mit Standarddurchmesser (Ø 35 mm)
- Weiß lackierte Stahlausführung

### OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer weiß

Hohes Stahl Boxenstativ, von 117-205 cm ausfahrbar, Maximallast 50 kg

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Höhe 117-205 cm
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Zentrisch belastbar: 50 kg
- Kratzfester, weißer Lack
- Made in Europe

### OMNITRONIC Tragetasche für Boxenhochständer BS-2

Tragetasche mit 110 x 20 cm Größe für Boxenstative

- Made in Europe

## Technische Daten:

---

Gewicht: 41,70 kg

---

### OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 1000 W

---

Ausgangsleistung: 1 x 500 W RMS  
2 x 100 W RMS (8 Ohm)  
2 x 200 W RMS (4 Ohm)

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Frequenzbereich: 40 - 160 Hz

---

Empfindlichkeit: 103 dB

---

Max. Schalldruck: 128 dB

---

DSP:	Digitaler Signalprozessor
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Weiß, lackiert
Maße:	Breite: 47 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	22,10 kg

#### **OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x**

Belastbarkeit nominal:	130 W RMS
Belastbarkeit Programm:	260 W
Frequenzbereich:	150 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	119 dB
Impedanz:	8 Ohm
Anschlüsse:	1 x Speaker-Einbaubuchse (W) 1 x Schraubsteckklemme
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (6,5") ca. 17 cm Schwingspule Tiefton (1") ca. 2,5 cm 1 x Hochtöner (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Gewicht:	8,90 kg

#### **OMNITRONIC BOB-4 Stativhülle weiß 2x**

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Farbe:	Weiß
Gewicht:	380 g

### **OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer weiß**

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 205 cm Minimal: 117 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Weiß
Transportmaß:	1,1 m x 17 cm x 14 cm
Gewicht:	4,50 kg

### **OMNITRONIC Tragetasche für Boxenhochständer BS-2**

Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Maße:	Länge: 1,1 m Durchmesser: Ø 14,50 cm
Gewicht:	290 g

### **OMNITRONIC Lautsprecherkabel Speaker 2x1,5 5m sw**

Aufbau Kabel:	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Lautsprecherkabel
Kabellänge:	5 m
Anschluss A:	1 x 2-pol Speaker (M)
Anschluss B:	1 x 2-pol Speaker (M)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	370 g