



Features:

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

LED-Lichteffektleiste mit WW/CW COB LEDs, inkl. IR-Fernbedienung

- 2 LEDs 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Variable Farbtemperatur 2400 K - 5000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625578

Gewicht: 26,90 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,34 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-2WW/CW Fairlight

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	25,07 kg
EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Farbtemperatur:	2400K - 5000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36 lx Kaltweiß (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx Alle 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall; Aluminiumguss; Kunststoff
Maße:	Breite: 26,6 cm Tiefe: 16,95 cm Höhe: 19,4 cm

Gewicht:	3,57 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Material:	Metall, 0,8 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-2WW/CW Fairlight

Maximale Last:	50 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	28 cm x 15,5 cm x 24 cm
Innenmaße:	66,5 cm x 35 cm x 24 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 35 cm x 24 cm
Gewicht:	10,80 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung