

## EUROLITE Set 4x LED IP T-PIX 8 QCL Leiste + Case

Art.-Nr.: 2000841

GTIN: 4026397690583



**Listenpreis: 2735.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBW-Farbmischung und Segmentsteuerung

- 384 x 0,4-W-RGBW-LED (4in1)
- Die LEDs können via DMX in Segmenten mit je 48 oder 96 LEDs angesteuert werden
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Integrierte Showprogramme im Automodus
- Direkte Farbwahl für 32 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel mit einstellbarer Geschwindigkeit, Dimmer und Strobe-Effekt
- Verschiedene Dimmerkurven wählbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD und 4 Tasten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel (im Lieferumfang enthalten)
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- LED: 384 x SMD 5050 0,4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 4; 9; 16; 37 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfreie Projektion
- Für den Außenbereich geeignet

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397690583

Gewicht: 64,00 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 1,00 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen

- Transporthilfe: Mit Rollen
- In Europa entwickelt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 61,60 kg

---

#### EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Leiste

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	384 x SMD 5050 0,4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	4; 9; 16; 37
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 99,0 cm Tiefe: 16,0 cm Höhe: 14,0 cm
Gewicht:	8,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen

Maximale Last: 100 kg

---

Außenmaße: 1,06 m x 74 cm x 40 cm

---

Gerätefach:	1 m x 12 cm x 22 cm
Zubehörfach:	1,02 m x 10,5 cm x 22,5 cm
Gewicht:	24,80 kg