



Features:

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Akku-Trusslight mit RGB+UV-LEDs und IR-Fernbedienung

- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Weißabgleich; Energiesparmodus
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690880

Gewicht: 15,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 TCL Trusslight

Koffer-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 9,55 kg

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

| | |
|-------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | F 1 A Sicherung auswechselbar |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2200 mAh, 24,42 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm Ladedauer 2,5h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 3 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |

| | |
|-----------------------------|--|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 10° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| MaÙe: | Breite: 12,22 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 14,3 cm |
| Gewicht: | 1,26 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 TCL Trusslight

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 12 cm x 11,5 cm x 6,5 cm |
| InnenmaÙe: | 19 cm x 8 cm |
| MaÙe: | Breite: 47,5 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 21,5 cm |
| Gewicht: | 4,50 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie