



Listenpreis: 879.41 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Akku-Trusslight mit RGB+UV-LEDs und IR-Fernbedienung

- Kabellos und vielseitig einsetzbar - ideal für Traversen
- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Energiesparmodus
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Weißabgleich einstellbar
- Gewinde für Installation an Traversen
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690873

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX mit Ladefunktion

PRO Flightcase für 4 x AKKU TL-3, mit Ladefunktion

- Mit 4 Gerätefächer
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 13,55 kg

EUROLITE AKKU TL-3 QCL RGB+UV Trusslight

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2200 mAh, 24,42 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm Ladedauer 2,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:	10°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12,22 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 14,3 cm
Gewicht:	1,26 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX mit Ladefunktion

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriffe:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Fachmaße:	15,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm
Zubehörfach:	9 cm x 34 cm x 11,5 cm
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	8,50 kg