



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Variables Trusslight und Uplight mit lichtstarken 3 x 7-W-RGB+UV-LED

- Kompakt und lichtstark
- Perfekt für ALUTRUS 3-Punkt-System DECOLOCK DQ3
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrophon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397690989

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

## ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 8,36 kg

---

## EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display

Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Metall
MaÙe:	Breite: 12,2 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 11,7 cm
Gewicht:	0,89 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Belichtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL**

Maximale Last:	25 kg
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
FachmaÙe:	12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm
Zubehörfach:	12,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
InnenmaÙe:	37,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
MaÙe:	Breite: 47 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	4,80 kg