



### Features:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

- Leistungsstärkere Version mit hoher Lichtleistung und zusätzlichen UV-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Laser; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 39 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 6 LEDs 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR> Spots einzeln ansteuerbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397693812

Gewicht: 36,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.50 m

Sperrgut

- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°  
**Lichteffekt**
- 6 LEDs 2 W SMD 8072 R/G/B<BR> Spots einzeln ansteuerbar  
**Leiste**
- 4 LEDs 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar

### EUROLITE EASY Show

Programmierter DMX-Controller für über 200 Scheinwerfer von EUROLITE

- Einfach zu bedienender DMX-Controller und DMX-Rekorder
- Für DMX-Einsteiger bereits mit 200 Scheinwerfern programmiert
- Als DMX-Rekorder nutzbar für eigene Konfigurationen, ideal für Installationen oder den Verleih
- Ideal für farbige LED-Scheinwerfer, KLS-Systeme, Moving Lights, Lichteffekte
- Erfordert keine Programmierung, einfach Scheinwerfer anschließen und loslegen
- Alle Scheinwerfer frei kombinierbar zu einer Show
- Datenspeicherung auf USB-Stick
- Eine Liste aller unterstützten Geräte ist auf [www.steinigke.de](http://www.steinigke.de) erhältlich
- Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer
- Stroboskop-Effekt
- 24 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 12 voreingestellte Farben
- Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
- Einfarbiges LCD Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

### OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

### Technische Daten:

---

Gewicht: 27,95 kg

---

### EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 5; 10; 28

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Kabellänge:	3 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
LED-Typ:	6 x 2 W SMD 8072 R/G/B
Blitzrate:	0 - 30 Hz
LED-Typ:	6 x 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
LED-Typ:	4 x 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz

### **EUROLITE EASY Show**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA
Gesamtanschlusswert:	1,25 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
Programme:	Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 28,0 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 6,0 cm
Gewicht:	1,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

#### **OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer**

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	38 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	140 cm x 13,5 cm
Gewicht:	3,30 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **2 x EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset**

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Fußschalter
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 2 x Montagebügel
- 2 x Batterie
- 1 x Tasche

##### **1 x EUROLITE EASY Show**

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 2 x USB-Kabel
- 2 x Montagebügel
- 4 x Schrauben

##### **2 x OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer**

- 1 x Bedienungsanleitung