



Features:

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 7in1-LED-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 LEDs 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693829

Gewicht: 25,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt

LED-Strahleneffekt mit RGBAW+UV-Farbmischung

- Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 5 LEDs 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb

EUROLITE EASY Show

Programmierter DMX-Controller für über 200 Scheinwerfer von EUROLITE

- Einfach zu bedienender DMX-Controller und DMX-Rekorder
- Für DMX-Einsteiger bereits mit 200 Scheinwerfern programmiert
- Als DMX-Rekorder nutzbar für eigene Konfigurationen, ideal für Installationen oder den Verleih
- Ideal für farbige LED-Scheinwerfer, KLS-Systeme, Moving Lights, Lichteffekte
- Erfordert keine Programmierung, einfach Scheinwerfer anschließen und loslegen
- Alle Scheinwerfer frei kombinierbar zu einer Show
- Datenspeicherung auf USB-Stick
- Eine Liste aller unterstützten Geräte ist auf www.steinigke.de erhältlich
- Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer
- Stroboskop-Effekt
- 24 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 12 voreingestellte Farben
- Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
- Einfarbiges LCD Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Technische Daten:

Gewicht: 20,05 kg

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe

LED-Typ:	7 x 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	2,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	5; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	4,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE EASY Show

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA
Gesamtanschlusswert:	1,25 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
Programme:	Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 28,0 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 6,0 cm
Gewicht:	1,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

2 x EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffect

- 1 x Lichteffect
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe

1 x EUROLITE EASY Show

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 2 x USB-Kabel
- 2 x Montagebügel
- 4 x Schrauben