



**Listenpreis: 1843.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 9-W LED und 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 28 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397694185

Gewicht: 380,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 34,03 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,5 cm

	Tiefe: 15,3 cm Höhe: 28,1 cm
<b>Gewicht:</b>	4,07 kg
<b>Geräuschklassifizierung:</b>	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	Risiko Gruppe 0
<b>Netzkabel/Stromkabel</b>	
<b>Aufbau Kabel:</b>	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
<b>Kabellänge:</b>	Ca. 1,2 m
<b>Montagebügel</b>	
<b>Durchmesser Befestigungslöcher:</b>	3 x Ø11mm
<b>Material:</b>	Metall, 2,5 mm
<b>Fernbedienung</b>	
<b>Batterie:</b>	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
<b>Rechtliche Spezifikationen</b>	
<b>Spezialprodukt:</b>	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
<b>Verwendungszweck:</b>	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen**

<b>Maximale Last:</b>	100 kg
<b>Aluminiumprofilrahmen:</b>	25 mm
<b>Klappgriff:</b>	4 Stück
<b>Feststellscharnier:</b>	2 Stück
<b>Verschluss:</b>	Butterfly-Schloss: 2 Stück
<b>Transporthilfe:</b>	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
<b>Markenverwendung:</b>	Markenhardware
<b>Material:</b>	Birkenmultiplexholz
<b>Farbe:</b>	Dunkelbraun, laminiert
<b>Gerätefach:</b>	21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm
<b>Zubehörfach:</b>	10 cm x 50 cm x 29 cm
<b>Innenmaße:</b>	53 cm x 50 cm x 29 cm
<b>Materialstärke:</b>	6,5 mm
<b>Maße:</b>	Breite: 62,50 cm Tiefe: 53,50 cm Höhe: 51,50 cm
<b>Gewicht:</b>	17,75 kg