



Features:

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight mit 7 x 8-W-4in1-LED, QuickDMX-Transceiver, Frostfilter und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 17h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 7 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Einfarbiges OLED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694994

Gewicht: 25,00 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Truhen-Case

- Kabeldurchführung ermöglicht das Laden der Geräte im Case
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 6 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 21,00 kg

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku eingebaut
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 17h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
MaÙe:	Breite: 13,8 cm Tiefe: 16,7 cm Höhe: 18,9 cm
Gewicht:	3,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 6 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Schwarz, laminiert
InnenmaÙe:	45 cm x 36 cm x 20 cm
Gerätefach:	16 cm x 14,5 cm x 18 cm
MaÙe:	Breite: 49 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 27 cm
Gewicht:	6,60 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Frostfilter
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Bedienungsanleitung