



**Listenpreis: 3152.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs

- 480 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Geräuschloser Betrieb
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz
- Bereits vorprogrammiert bei Light`J; Light Captain
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397696905

Gewicht: 76,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Stecker

### ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

- 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 72,20 kg

---

### EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | 205 W   |
| Schutzart:                      | IP20  |
| Stromanschluss:                 | Über P-Con (blau), Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert)          |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED:                            | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene<br>Farbmischung)   |
| Farbtemperatur:                 | 3200K - 5600K einstellbar   |
| DMX-Kanäle:                     | 5   |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                    | DMX; Master/Slave Funktion  |
| Vorprogrammiert bei:            | Light´J; Light Captain  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°  |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 96 Ra   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 3m: 398 lx, 6m: 119 lx<br>Warmweiß (WW) 3m: 391 lx, 6m: 117 lx<br>Alle 3m: 787 lx, 6m: 234 lx |
| Lebensdauer:                    | 50000 h   |
| Lichtstrom:                     | 17470 lm  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                   |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                    |
| Tragegriff:                     | 1 Stück  |
| Maße:                           | Breite: 64 cm<br>Tiefe: 12,5 cm<br>Höhe: 33 cm |
| Gewicht:                        | 12,60 kg                                       |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                 |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F  |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 100 kg   |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm  |
| Klappgriff:            | 4 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                     |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                 |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                         |
| Innenmaße:             | 70 cm x 66 cm x 35 cm                          |
| Zubehörfach:           | 8 cm x 66 cm x 35 cm                           |
| Gerätefach:            | 14 cm x 65,5 cm x 35 cm                        |
| Materialstärke:        | 7 mm   |
| Maße:                  | Länge: 74 cm<br>Breite: 71 cm<br>Höhe: 52,5 cm |
| Gewicht:               | 21,80 kg                                       |