



Listenpreis: 1129.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend, warm/kaltweiß

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- 2 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697643

Gewicht: 16,10 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken

- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 15,03 kg

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 200 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 3200K - 6400K einstellbar |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 8 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 3 x Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 80° |
| Lichtstrom: | 8500 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 37 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 24 cm |
| Gewicht: | 3,74 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |

Netzkabel/Stromkabel

Aufbau Kabel: 3 x 1,5 mm² H05VV-F

Kabellänge: Ca. 1,5 m

Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher: 3 x Ø10mm

Material: Metall, 2 mm

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Maximale Last: 50 kg

Aluminiumprofilrahmen: 20 mm

Klappgriff: 2 Stück

Feststellscharnier: 2 Stück

Verschluss: Butterfly-Schloss: 1 Stück

Markenverwendung: Markenhardware

Farbe: Dunkelbraun, laminiert

Innenmaße: 42 cm x 48 cm x 26 cm

Gerätefach: 42 cm x 17,5 cm x 26 cm

Zubehörfach: 42 cm x 11 cm x 27 cm

Materialstärke: 6,5 mm

Maße: Länge: 52 cm
Breite: 46 cm
Höhe: 30,5 cm

Gewicht: 7,55 kg
