



**Listenpreis: 1962.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken RGBAW/UV-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- 20 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl
- UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Tasche, 2 x Omega-Bügel, 4 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Batterie, 1 x Abschlussstecker Strom

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397700534

Gewicht: 36,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

## **EUROLITE LED Laser Derby MK2**

DMX-Lichteffekt mit RG-Laser (2M), rotierendem LED-Derby, Stroboskop und IR-Fernbedienung

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 7 integrierte Showprogramme
- Dimmer elektronisch; Farbmakros einstellbar
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### **Laser**

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

### **Lichteffekt**

- 4 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 R/G/B/W

### **Stroboskop**

- 16 leistungsstarke LEDs 0,6 W SMD 2835 kaltweiß (CW)

### **Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

## **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Firmware update-fähig

### **Lieferumfang**

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

## **EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz**

Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- TV-Zapfen
- In verschiedenen Farben erhältlich

- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar

#### **Lieferumfang**

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

### **EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

#### **Lieferumfang**

- 1 x Tasche

### **OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 0,6m sw<p class='attributgroup'>Lieferumfang**

- 1 x Netzwerkkabel

### **ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz**

Rack-Case

- Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Gummifüße
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- 3 HE

#### **Lieferumfang**

- 1 x Case

### **EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### **Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

## Technische Daten:

Gewicht: 29,89 kg

### EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:            | 225 W                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                             |
| Kabellänge:                     | 3 m                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromausgang:                   | 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert<br>1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass                                                                                                                                          |
| Gerätesicherung:                | 5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                      |
| Netzausgangssicherung je Kanal: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                        |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                       |
| LED-Typ:                        | 7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                                                                                |
| DMX-Kanäle:                     | 2; 4; 6; 10; 24; 28                                                                                                                                                                                                             |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                 |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                 |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                                      |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter<br>(optional); QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:            | EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:                 | 19°                                                                                                                                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 19°                                                                                                                                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 35°                                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                              |
| Aufnahmesystem:            | TV-Zapfen Ø 28mm<br>Omega-Bügel                      |
| Maße:                      | Breite: 128 cm<br>Tiefe: 8 cm<br>Höhe: 29 cm         |
| Gewicht:                   | 11,14 kg                                             |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Fernbedienung              |                                                      |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                      |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

## EUROLITE LED Laser Derby MK2

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtanschlusswert: | 60 W                                                                                                                                                                                                                      |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                                                                                                                      |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                                                                                                                                      |
| Stromausgang:        | Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass                                                                                                                                                                                       |
| Sicherung:           | 5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                 |
| DMX-Kanäle:          | 2; 4; 5; 6; 8; 7; 9                                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                           |
| DMX-Ausgang:         | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                           |
| Kühlung:             | Lüfter                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung:         | IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX;<br>Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX<br>by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief                                                                                                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz                                                                                                                                                                                                                   |
| Aufnahmesystem:      | Montagebügel                                                                                                                                                                                                              |
| Displaytyp:          | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                         |
| Steuerelemente:      | Navigationstasten, Empfindlichkeitsdrehregler                                                                                                                                                                             |
| Status LED:          | DMX, slave modus, Auto modus, Sound modus                                                                                                                                                                                 |
| Maße:                | Breite: 26 cm<br>Tiefe: 19 cm<br>Höhe: 19 cm                                                                                                                                                                              |
| Gewicht:             | 2,17 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Netzkabel/Stromkabel |                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabellänge:          | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Fernbedienung |                                                      |
| Batterie:     | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Laser         |                                                      |
| Laserklasse:  | 2M                                                   |
| Laserfarbe:   | R/G                                                  |
| Lasermodul:   | Grün (G) 35 mW 515nm<br>Rot (R) 100 mW 650nm         |
| Lichteffekt   |                                                      |
| LED-Typ:      | 4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W                            |
| Stroboskop    |                                                      |
| LED-Typ:      | 16 x 0,6 W SMD 2835 kaltweiß (CW)                    |

#### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:      | 7,2 W                                                                                                         |
| Schutzart:                | IP20                                                                                                          |
| Schutzklasse:             | SK III                                                                                                        |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme:                | Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n                                                       |
| DMX-Kanäle:               | Ausgabe 240                                                                                                   |
| DMX-Ausgang:              | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                               |
| Ansteuerung:              | DMX; Musiksteuerung über Cinch (W)<br>Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon                             |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                                                                                       |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte (FAT 32)                                                                                           |
| USB-Anschluss:            | Typ A                                                                                                         |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                       |
| PC connect:               | , Firmware update-fähig                                                                                       |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE<br>Tischpultgehäuse                                                             |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 13,35 cm<br>Höhe: 8,5 cm                                                            |
| Gewicht:                  | 2,25 kg                                                                                                       |
| Geräuschklassifizierung:  | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                |

#### EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 30 kg                              |
| Höhe:                   | Maximal: 320 cm<br>Minimal: 150 cm |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Aufnahmesystem:          | TV-Zapfen Ø 28mm        |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
| Material:                | Stahl/Magnesium         |
| Farbe:                   | Schwarz                 |
| Transportmaß:            | 126 cm x 12 cm x 15 cm  |
| Gewicht:                 | 5,65 kg                 |

#### **EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last: | 25 kg                                        |
| Trageschlaufe: | 2 Stück                                      |
| Material:      | Nylon                                        |
| Farbe:         | Schwarz, wasserabweisend                     |
| Fachmaße:      | 15 cm x 15 cm x 20 cm                        |
| Innenmaße:     | 31 cm x 34 cm x 20 cm                        |
| Maße:          | Breite: 32 cm<br>Tiefe: 41 cm<br>Höhe: 20 cm |
| Gewicht:       | 0,52 kg                                      |

#### **OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 0,6m sw**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² Stromkabel |
| Kabellänge:   | 0,6 m                   |
| Anschluss A:  | 1 x Kaltgeräte (M)      |
| Anschluss B:  | 1 x Kaltgeräte (W)      |
| Farbe:        | Schwarz                 |
| Gewicht:      | 0,08 kg                 |

#### **ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                      |
| Abnehmbare Deckel:     | 1 Stück                                    |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                      |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                    |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                 |
| Transporthilfe:        | Gummifüße                                  |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm       |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert |
| Innenmaße:             | 45 cm x 20 cm x 10,5 cm                    |
| Frontplattenbreite:    | 19"                                        |
| Einbauhöhe:            | Ca. 13,5 cm (3 HE)                         |
| Einbautiefe:           | 105 mm                                     |
| Gehäusebauform:        | 3 HE                                       |

|          |               |
|----------|---------------|
| Maße:    | Breite: 55 cm |
|          | Tiefe: 24 cm  |
|          | Höhe: 23,5 cm |
| Gewicht: | 5,10 kg       |

#### **EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 5V DC                                         |
| Schutzart:           | IP20                                          |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion  |
| DMX-Kanäle:          | Eingang 512<br>Ausgabe 512                    |
| DMX-Ausgang:         | 1 x USB, Typ A                                |
| Ansteuerung:         | DMX; QuickDMX; plug and play                  |
| Reichweite:          | Bis zu 400m bei Sichtweite                    |
| Trägerfrequenz:      | 2,4 GHz                                       |
| Parallelbetrieb:     | Max. 6 Sender                                 |
| RF-Ausgangsleistung: | 23 dBm                                        |
| Modulation:          | GFSK                                          |
| Farbe:               | Schwarz                                       |
| Maße:                | Breite: 8,6 cm<br>Tiefe: 4 cm<br>Höhe: 1,1 cm |
| Gewicht:             | 0,01 kg                                       |

#### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
|                      | 5V DC 1000 mA                                                                                                        |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                 |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A<br>Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 512                                                                                                          |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol XLR (M)                                                                                                    |
| Ansteuerung:         | QuickDMX; DMX; plug and play                                                                                         |
| Reichweite:          | Bis zu 400m                                                                                                          |
| Trägerfrequenz:      | 2,4 GHz                                                                                                              |
| Parallelbetrieb:     | Max. 6 Sender                                                                                                        |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm                                                                                                               |
| Modulation:          | GFSK                                                                                                                 |
| Farbe:               | Silber                                                                                                               |
| Maße:                | Länge: 21,2 cm<br>Durchmesser: Ø 1,8 cm                                                                              |
| Gewicht:             | 0,15 kg                                                                                                              |