



### Features:

#### EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Zwei rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte mit je drei hellen LEDs (Rot, Grün und Blau)
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- 37 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
- Fixtures vorhanden für Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Laser

- Laser
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 3 LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR> Spots einzeln ansteuerbar

#### Lichteffekt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397703672

Gewicht: 23,00 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,60 m

Höhe: 0,60 m

Sperrgut

- 3 LEDs 1 W high-power R/G/B
- Flower-Effekt; Strahlen-Effekt
- Leiste**
- 4 LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt

### OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Boxen- und Lichtstativ mit Bodenplatte, von 110-200 cm verstellbar und bis 18 kg belastbar

- Quadratischer Standfuß (48 x 48 cm)
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Tragegriffe und Kabelführungen

### Technische Daten:

---

Gewicht: 18,65 kg

---

### EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 19; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel
Maße:	Breite: 103 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	9,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
LED-Typ:	3 x 1 W high-power R/G/B
LED-Typ:	4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)

#### **OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß**

Gewicht: 9,60 kg

#### **Lieferumfang:**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Fußschalter  
1 x Fernbedienung  
2 x Batterie  
2 x Montagebügel  
1 x Tasche  
2 x Rändelschraube  
2 x Unterlegscheibe