



Listenpreis: 4394.67 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

IP65-Uplight mit wechselbarem Akku, RGBWA+UV-LEDs, WDMX und IR-Fernbedienung

- Schnelles Akkuwechseln ohne Werkzeug, Zusatzakku optional erhältlich
- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 49 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 63 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397008081

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- GummifüÙe
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Diffusorscheibe, 2 x Schrauben, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Batterie, 1 x Akku

ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX mit Ladefunktion

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 49,70 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V DC 3 A
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Batterie/Akku
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 8h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	6; 8; 12
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung

Vorprogrammiert bei: Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Transporthilfe:	GummifüÙe
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
MaÙe:	Breite: 17,1 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	4,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	17,1 cm x 15 cm x 21 cm
Zubehörfach:	55,5 cm x 7,8 cm x 21 cm
MaÙe:	Länge: 92,5 cm Breite: 48,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	22,70 kg