



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs, QuickDMX und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710908

Gewicht: 32,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6 mm, dunkelbraun
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht: 26,70 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Breite: 19,00 cm Tiefe: 15,50 cm Höhe: 23,25 cm
Gewicht:	4,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	22 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6 mm, laminiert
Farbe:	Dunkelbraun
Gerätefach:	18 cm x 18,5 cm x 23 cm
Zubehörfach:	10 cm x 40 cm x 24 cm
Maße:	Breite: 52 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	8,70 kg