



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs, QuickDMX und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710908

Gewicht: 32,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6 mm, dunkelbraun
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht: 27,75 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

| | |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 16° |

| | |
|-----------------------------|---|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 32 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| MaÙe: | Breite: 19,00 cm Tiefe: 15,50 cm Höhe: 23,25 cm |
| Gewicht: | 4,50 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 22 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 6 mm, laminiert |
| Farbe: | Dunkelbraun |
| Gerätefach: | 18 cm x 18,5 cm x 23 cm |
| Zubehörfach: | 10 cm x 40 cm x 24 cm |
| MaÙe: | Breite: 52 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 30 cm |
| Gewicht: | 9,75 kg |