

FUTURELIGHT Set 4x DMH-160 MK2 + Case mit Rollen

Art.-Nr.: 20000942

GTIN: 4026397712919



Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>FUTURELIGHT DMH-160 MK2 LED Moving-Head
- <h2 class="featureSatz">PRO Moving-Head mit 200-W-COB-LED und umfangreicher Ausstattung</h2>Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 630° PAN, 270° TILT
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Iris stufenlos; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad
- Pulsweitenmodulation variabel
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; RDM; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397712919

Gewicht: 115,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display,
mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	113,60 kg
----------	-----------

FUTURELIGHT DMH-160 MK2 LED Moving-Head

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	285 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270°
Max. Schwenkbewegung PAN:	630°
Ausstattung:	Iris stufenlos; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen

	Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm Gobos austauschbar Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	14; 16; 23; 25
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; RDM; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 27074 lx, 6m: 6796 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 34,3 cm Tiefe: 26,2 cm Höhe: 44,1 cm
Gewicht:	15,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	8 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm
Fach mitte:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Innenmaße:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm

Maße:	Breite: 102,5 cm
	Tiefe: 60,5 cm
	Höhe: 72 cm

Gewicht:	41,90 kg
----------	----------

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel
1 x Konformitätserklärung