



### Features:

#### EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel; mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397716474

Gewicht: 10,05 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

## Technische Daten:

---

Gewicht: 9,12 kg

---

### EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1,5 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	23500 Hz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,3 cm Breite: 17,7 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	2,15 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Kabellänge:	Ca. 2 m
Farbe:	Schwarz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Fachmaße:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Innenmaße:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	0,52 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

##### **1 x EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

- 1 x Tasche