

OMNITRONIC Set UHF-E2 Funkmikrofon-System + 2x BP + 2x Lavaliermikrofon 531.9/534.1MHz

GTIN: 4026397724424



Listenpreis: 201.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

OMNITRONIC UHF-E2 Funkmikrofon-System 531.9/534.1MHz

Anmeldefreie 2-Kanal-Mikrofonanlage

- 2-Kanal-Empfänger und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Einfache Handhabung
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Handmikrofone mit Farbmarkierung
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Empfänger

- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 2 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 3 x Schrauben, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397724424

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 531.9MHz + Lavaliermikrofon

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 534.1MHz + Lavaliermikrofon

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Empfänger aus der UHF-E-Serie

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 2,63 kg

OMNITRONIC UHF-E2 Funkmikrofon-System 531.9/534.1MHz

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
Trägerfrequenz:	531,9; 534,1
Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Gewicht:	1,82 kg
Empfänger	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13,5 V DC 150 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglern
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse

(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Gewicht:	1 kg
Mikrofon	
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schalter:	Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	205 g

OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 531.9MHz + Lavaliermikrofon

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g

OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 534.1MHz + Lavaliermikrofon

Typ:	Taschensender
------	---------------

Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,8 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	140 g
Mikrofon	
Kabellänge:	0,95 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere