



16 x



Listenpreis: 4044.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel; mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain; Colorchief
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687088

Gewicht: 80,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase BAS-1 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 10 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 32mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- 2 Kanteneinbaugriffe
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Made in Europe

ROADINGER Erweiterung 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR für BAS-1

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 10 mm, schwarz
- Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 76,58 kg

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°

Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel Doppelbügel Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,5 cm Breite: 18,0 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	2,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase BAS-1 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Aluminiumprofilrahmen:	32 mm
Klappgriff:	4 Stück
Kanteneinbaugriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 4 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 10 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	14,5 cm x 15 cm x 19 cm
Zubehörfach:	65,5 cm x 11 cm x 19 cm
Maße:	Länge: 70 cm Breite: 48 cm Höhe: 43,5 cm
Gewicht:	23,75 kg

ROADINGER Erweiterung 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR für BAS-1

Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 4 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 10 mm
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	14,5 cm x 15 cm x 16 cm
Zubehörfach:	66 cm x 11,5 cm x 16 cm
Maße:	Länge: 69 cm Breite: 47 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	13,40 kg