



Listenpreis: 2378.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend, warm/kaltweiß

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- 2 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397682885

Gewicht: 33,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW mit Rollen

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 32,10 kg

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3200K - 6400K einstellbar
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	3 x Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	80°
Lichtstrom:	8500 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	3,74 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall, 2 mm

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	17 cm x 40 cm x 25 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 41 cm x 26 cm
Maße:	Länge: 90 cm Breite: 45 cm Höhe: 44 cm
Gewicht:	15,80 kg