



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

---

**Features:****OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz**

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

- 2-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkereglern
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- Abnehmbare BNC-Antennen
- 2 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

**Empfänger**

- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- LCD Display
- Tischpultgehäuse

**Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

---

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397737226

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### OMNITRONIC UHF-300 Kopfbügelmikrofon schwarz

Kopfbügelmikrofon für den UHF-300 Taschensender

- Geringes Gewicht
- Mit Schwanenhals-Mikrofonarm zum exakten Positionieren der Mikrofonkapsel
- Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für Anwendungen, bei denen die Hände frei bleiben müssen, wie z. B. Aerobics oder Schlaginstrumente
- Richtcharakteristik: Niere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Sportzentren/Fitnessstudios

### OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz

Taschensender für Empfänger aus der UHF-300-Serie

- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Gain-Pegel 4-stufig einstellbar
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

### Technische Daten:

---

Gewicht: 3,22 kg

---

### OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Schutzart:	IP20
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	±
Modulation:	FM; PLL-Technologie
Frequenzwahl:	93 Frequenzen schaltbar
Gewicht:	2,30 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 14V DC 350 mA
Gesamtanschlusswert:	4 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 18,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Kanal , Frequenz , Gruppe

Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Encoder
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 4,7 cm
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Frequenz , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	0,23 kg

#### **OMNITRONIC UHF-300 Kopfbügelmikrofon schwarz**

Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	1,5-10V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:	1,00 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Impedanz:	680 Ohm
Steckertyp:	Mini-XLR (W) 3-pol
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,03 kg

#### **OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz**

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC

Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Frequenz
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	0,07 kg

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz**

1 x Empfänger  
2 x Antenne  
1 x Externes Netzteil  
2 x Mikrofon  
1 x Klinke Kabel  
2 x Halter  
2 x Montagebügel  
4 x Schrauben  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### **1 x OMNITRONIC UHF-300 Kopfbügelmikrofon schwarz**

1 x Mikrofon  
1 x Windschutz  
1 x Bedienungsanleitung

### **2 x OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz**

1 x Sender  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung