NEUTRIK

NEUTRIK Cinch Stecker Profi NF2CB 2x

PRO Cinch-Stecker

Art.-Nr.: 30204050

GTIN: 7613187001109

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker mit Gold beschichteten Kontakten und gefedertem Massekontakt
- Zuerst wird die Masse und dann erst der Signalpfad verbunden
- Einfach Montage durch große Lötpfanne

Logistic

EAN / GTIN: 7613187001109

Gewicht: 0,05 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.01 m

Technische Daten:

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	50 V ac
Isolationswiderstand:	>100 GOhm
Durchschlagfestigkeit:	1500 V dc
Kapazität (Pin auf Gehäuse):	7 pF
Kabeldurchmesser:	- 3.0 mm - 5.5 mm (blaue Zugentlastungsklammer) und - 5.5 mm - 7.3 mm (schwarze Zugentlastungsklammer)
Leiterquerschnitt:	2.5 mm²/14 AWG
Lötbarkeit:	entspricht IEC 68-2-20
Gehäuse:	Messing CuZn39Pb3 schwarz beschichtet
Kontakt Pin:	Messing CuZn39Pb3 0.5 µm Au beschichtet
Massekontakt:	Messing CuZn39Pb3 0.5 µm Au beschichtet

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Zugentlastungsklammer:	POM
Isolation:	PBTP
Temperaturbereich:	-30° C to + 80° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.