SOMMER CABLE

SOMMER CABLE SC-CICADA SO-D14 50m

Hochwertige Schaltleitung

Art.-Nr.: 3030744R

GTIN: 4026397424348

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Hochflexibel durch feinen Cu-Litzenaufbau
- Einfach zu verarbeiten durch zusätzliche Beilauflitze (0,22 mm2)
- Hervorragend geschirmt durch dichten Spiralwendelschirm mit 95 % Bedeckung
- Langlebig und kerbfest durch stabilen PUR-Mantel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397424348

Gewicht: 0,68 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.03 m

Technische Daten:

Farbe:	Schwarz
Aufbau:	(2LI2Y0,14 mm²) DY
Mante, Durchmesser:	PUR Master Blend 2,6 mm
AWG:	26
Innenleiter:	2 x 0,14 mm²
Cu-Litze per Ader:	18 x 0,10 mm
Aderisolation:	PE 0,90 mm
Abschirmung:	Cu-Spiralwendel + Beilauflitze, verzinnt (0,22 mm²)
Bedeckung.opt:	95 %
Temperaturbereich:	min. -30° C
Temperaturbereich:	max. 70° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Brandlast je m:	0,08 kWh
Gewicht bei 1 m:	13 g
Aufmachung, VPE:	50 m Rolle
Elektrische Daten:	
Kapaz.Ader/Ader bei 1 m:	65 pF
Kapaz.Ader/Schirm bei 1 m:	120 pF
Leiterwiderstand bei 1 km:	<148 Ohm
Schirmwiderstand bei 1 km:	30 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km:	>1 GOhm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.