

## EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 20-50°

Profil-Scheinwerfer, 80-W-4in1-LED (RGBW), manueller Zoom, Blendenschieber

Art.-Nr.: 40001732

GTIN: 4026397715491



**Listenpreis: 546.21 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 10000 K
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20° - 50°
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
- Mehrfarbiges OLED Display
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Bühne; Installation; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397715491

Gewicht: 3,71 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.23 m

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Gobohalter, 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	1800K - 10000K einstellbar
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20 - 50°
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	5000 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Maße:	Länge: 35,0 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	3,21 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Gobohalter	
Gobos:	Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm