

EUROLITE LED Mini PFE-12 WW

Lüfterloser Spot mit 12-W-COB-LED, einstellbare Lichtstrahlform, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 40001761

GTIN: 4026397742091



Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 leistungsstarke LED COB (Chip-on-board)
- Fokus manuell
- 4 Blendschieber
- Spot-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einfache Montage
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Schlüssel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742091

Gewicht: 0,67 kg

Länge: 0,24 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
LED-Typ:	1 x COB (Chip-on-board)
Ausstattung:	Fokus manuell
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Farbtemperatur:	2778K
Farbwiedergabeindex (CRI):	98 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 2388 lx, 3m: 282,5 lx, 6m: 70,06 lx
Lichtstrom:	960 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 12,5 cm
Gewicht:	0,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F