

EUROLITE LED Mini PFE-12 CW

Lüfterloser Spot mit 12-W-COB-LED, einstellbare Lichtstrahlform, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 40001762

GTIN: 4026397742114



Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 leistungsstarke LED COB (Chip-on-board)
 - Fokus manuell
 - 4 Blendschieber
 - Spot-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einfache Montage
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
 - Mit Montagebügel
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Rändelschraube**
- M4 Gewinde
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Schlüssel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742114

Gewicht: 0,67 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
LED-Typ:	1 x COB (Chip-on-board)
Ausstattung:	Fokus manuell
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Farbtemperatur:	5800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 2103 lx, 3m: 231 lx, 6m: 91 lx
Lichtstrom:	1080 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 12,5 cm
Gewicht:	0,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 1 mm
Rändelschraube	
Gewinde:	M4 Gewinde x 16 mm