

EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 20-W-COB-LED, manuellem Zoom, Farbwiedergabe (CRI) >95

Art.-Nr.: 40001790

GTIN: 4026397703740



Features:

- Mit Fresnellinse
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave-Funktion (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 40°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703740

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	48 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	3-pol Schraubsteckverbinder (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave-Funktion (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	21 - 40°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 1m: 20302 lx, 3m: 2529 lx, 6m: 667 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 5751 lx, 3m: 748 lx, 6m: 207 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Kunststoff; Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	Ø 11 cm
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 22,0 cm
Gewicht:	1,94 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Material:	Metall, 1 mm
Ring Durchmesser:	Außen: 99 mm Innen: 90 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Flügelbegrenzer
 1 x Stecker
 1 x Bedienungsanleitung