

EUROLITE LED PLL-704 6000K Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 704 kaltweißen LEDs, QuickDMX-Buchse und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001835

GTIN: 4026397700244



Features:

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 704 LEDs SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Pulsweitenmodulation variabel
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Blitzrate; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397700244

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	704 x SMD 2835 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Blitzrate; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 4111 lx, 3m: 598 lx, 6m: 182 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 56,5 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 42,2 cm
Gewicht:	7,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung