

EUROLITE LED PLL-168 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 168 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001850

GTIN: 4026397697292



Features:

- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 84 LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
- 84 LEDs 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Pulsweitenmodulation variabel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 2800 K - 6500 K
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697292

Gewicht: 2,10 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	84 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW) 84 x 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Stand-alone; DMX; Master/Slave- Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	2800K - 6500K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 539 lx, 3m: 73 lx, 6m: 21 lx Warmweiß (WW) 1m: 529 lx, 3m: 72 lx, 6m: 21 lx Alle 1m: 1063 lx, 3m: 143 lx, 6m: 43 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 28,1 cm Tiefe: 11,0 cm Höhe: 17,3 cm
Gewicht:	1,84 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel