

EUROLITE LED PLL-384 CW/WW Panel

Art.-Nr.: 40001892

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 384 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse, Diffusor und Flügelbegrenzer

GTIN: 4026397698541



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
- Variable Farbtemperatur 2700-5700 K
- 69 voreingestellte Farbtemperaturwerte
- Schnelles Einstellen von Farbtemperatur und Leuchtstärke per Drehregler
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Strobe-Effekt 1-20 Hz
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 192 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 Kaltweiß (CW)
- 192 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 Warmweiß (WW)
- Im 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
- Flimmerfreie Projektion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 50°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display zur einfachen Bedienung
- Mit 4 GummifüÙe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698541
Gewicht: 3,90 kg
Länge: 0.37 m
Breite: 0.19 m
Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	192 x 0,5 W SMD 5730 Kaltweiß (CW) 192 x 0,5 W SMD 5730 Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	2700K - 5700K einstellbar
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRM by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Abstrahlwinkel:	50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	100°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 34,7 cm Breite: 13,8 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	3,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte