



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aluminiumgehäuse
- Linse in 4 verschiedenen Abstrahlwinkel erhältlich
- Ideal für Theater als Vorbühnenscheinwerfer
- Isolierter Griff
- Einstellschrauben hitzeunempfindlich angebracht
- Verstellbarer Haltebügel
- Geringer Lichtverlust durch hochwertige Optik
- Glasreflektor
- Farbfilterrahmen mit Halteklammern wird mitgeliefert
- Stufenlos einstellbare Randabschatter
- Stufenlos einstellbarer Fokus
- Mit einem Abstrahlwinkel von 36°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397346299
Gewicht: 6,60 kg
Länge: 0,25 m
Breite: 0,25 m
Höhe: 0,64 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 600 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Lampenart: | Halogenlampe |
| Abstrahlwinkel: | 36° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 36° |
| Gehäusefarbe: | Silber |

| | |
|----------------------------|--|
| Maße: | Länge: 59 cm Tiefe: 39 cm Höhe: 54 cm |
| Gewicht: | 6 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |