

EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K schwarz

30-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600468

GTIN: 4026397646917



Features:

- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
 - Ausgefallenes Design
 - Leichte Montage per Schraubklemme
 - Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
 - 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über plug and play
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Rändelschraube**
- M10 Gewinde

Logistic

EAN / GTIN: 4026397646917

Gewicht: 0,95 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Neigungswinkel:	90 °
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	106°
Farbtemperatur:	4100K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 861 lx, 3m: 133 lx, 6m: 40 lx
Lichtstrom:	1769 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 52 cm Breite: 13,5 cm Tiefe: 8,5 cm
Gewicht:	0,86 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1106797
Gewinde:	M10 Gewinde x 60 mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Farbe:	Silber
Maße:	Durchmesser: Ø 2 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Rändelschraube
 1 x Platte
 1 x Bedienungsanleitung