

EUROLITE LED CSL-50 Strahler schwarz

Leistungstarker 50 W Strahler mit neutralweißem Licht

Art.-Nr.: 41600492

GTIN: 4026397716252



Features:

- 1 LED 70 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 50°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Werbung/Schaufenster; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716252

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Sicherung:	T 1 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	90°
Farbtemperatur:	4100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 2551 lx, 3m: 348 lx, 6m: 104 lx
Lichtstrom:	3462 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Länge: 21,0 cm Breite: 20,5 cm Höhe: 22,0 cm
Gewicht:	2,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509814
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø4mm
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 14,3 cm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	6 x Ø4mm; 1 x Ø10mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Maße:	Länge: 10,5 cm Breite: 2,8 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Flügelbegrenzer
 1 x Bedienungsanleitung