

## EUROLITE LED Theatre COB 100 RGB+WW

LED-Theater-Scheinwerfer mit RGB/WW 100-Watt-COB-LED

Art.-Nr.: 41602018

GTIN: 4026397685909



**Listenpreis: 220.15 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Ideal für buntes Licht im Theater, auf Konzertbühnen, im Club und vielen weiteren Orten
- 1 leistungsstarke RGB/WW-COB-LED (4in1)
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- 4, 5, 6, oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Flügelbegrenzer im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zur einfachen Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Im 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Ist im LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J Software bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397685909

Gewicht: 3,10 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

## Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 100 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J Software
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Abstrahlwinkel:	41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	65°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 25,0 cm Tiefe: 32,0 cm Höhe: 29,0 cm
Gewicht:	2,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte