

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Akku-LED-Theaterscheinwerfer mit manuellem Helligkeitsregler

Art.-Nr.: 41602050

GTIN: 4026397670738



Listenpreis: 272.51 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Farbtemperatur 3000 K
 - Integrierte Ladeautomatik
 - 2 Frostfilter (19° und 26°) für einen weicheren Beam
 - Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
 - Helligkeit stufenlos regelbar (0-100 %)
 - Stabiles Metallgehäuse
 - Betriebsdauer bis zu 2h
 - 1 leistungsstarke LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone
 - Flimmerfrei
 - Effekt: Dimmbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - Mit 4 GummifüÙe
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Filterrahmen, 1 x Flügelbegrenzer, 2 x Diffusorscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670738
Gewicht: 2,85 kg
Länge: 0.32 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 2h Ladedauer 3h
LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3000K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° 19° 26°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 21 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	2,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte