

## EUROLITE LED THA-60PC Theater-Spot

Scheinwerfer mit 60-W-COB-LED (RGBW) und Plankonvexlinse, extrem leise, DMX

Art.-Nr.: 41602110

GTIN: 4026397566604



**Listenpreis: 427.21 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Mit Plankonvexlinse
  - Kompaktes Design
  - 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 48°
  - Mit Montagebügel
  - LCD Display
  - Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
  - Stroboskop-Effekt
  - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
  - Sehr leiser Betrieb
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Filterrahmen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397566604

Gewicht: 4,19 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	7° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 33,4 cm Breite: 19,6 cm Tiefe: 17,3 cm
Gewicht:	3,74 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte