

EUROLITE LED THA-100F Theater-Spot

Art.-Nr.: 41602125

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-COB (Chip-on-board)-LED warmweiß (WW), extrem leise, DMX GTIN: 4026397473674



Features:

- Lichteindruck einer herkömmlichen 750-W-Lampe
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light'J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10° - 60°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397473674

Gewicht: 7,10 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.32 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Ausstattung:	Zoom manuell
DMX-Kanäle:	1; 3
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10° - 60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 60°
Farbtemperatur:	3200K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 37 cm Breite: 33,5 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	6,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Belichtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Filterrahmen