

EUROLITE LED THA-100F MK3 Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-Warmweiß-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602127

GTIN: 4026397690453



Listenpreis: 617.61 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Farbtemperatur 3000 K
 - Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)
 - Elektronischer Dimmer (0-100%)
 - Verschiedene Dimmerkurven wählbar
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
 - Im 1; 3 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über super leisen Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
 - Flimmerfrei
 - Effekt: Stroboskop-Effekt
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 8 - 55°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - LCD Display zur einfachen Bedienung
 - Mit 4 GummifüÙe
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690453

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Blitzrate:	20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Super leisen Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:	8 - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16 - 55°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	97 Ra
Lichtstrom:	5384 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 35,0 cm Breite: 31,5 cm Höhe: 39,5 cm
Gewicht:	7,15 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	G