

## EUROLITE LED THA-100F TRC Theater-Spot sw

Fresnel-Scheinwerfer mit 100-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 41602129

GTIN: 4026397689792



### Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9° - 60°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689792

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.38 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9° - 60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18 - 60°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 1m: 34719 lx, 3m: 4497 lx, 6m: 1151 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 5802 lx, 3m: 700 lx, 6m: 210 lx
Lichtstrom:	5833 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 47 cm Breite: 31 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243857

## Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Flügelbegrenzer