

## EUROLITE LED THA-500F Theater-Spot

Fresnel Scheinwerfer, 450-W-COB-LED in warmweiß, DMX

Art.-Nr.: 41602180

GTIN: 4026397731569



**Listenpreis: 1486.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- Gummierter Griff
- 1 leistungsstarke LED 450 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom motorisch; Zoom manuell
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 56°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- 4 GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Flügelbegrenzer

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397731569

Gewicht: 13,30 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.41 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	475 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 450 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Ausstattung:	Zoom motorisch; Zoom manuell
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 56°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 43°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 56°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
MaÙe:	Länge: 44,0 cm Breite: 34,0 cm Höhe: 43,5 cm
Gewicht:	10,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte