

EUROLITE LED PML-30 CW/WW

Lüfterloser LED-Scheinwerfer mit 30-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) > 90 und Frostfilter

Art.-Nr.: 41602590

GTIN: 4026397715002



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
 - Kompaktes Design
 - 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
 - Variable Farbtemperatur 2900 K - 5900 K
 - Direkte Farbwahl
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Doppelbügel
 - Dimmer elektronisch
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; mobilen Einsatz; Video- und Fotografie
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Frostfilter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715002

Gewicht: 2,12 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20° Frostfilter 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	40°
Farbtemperatur:	2900K - 5900K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 1m: 14257 lx, 3m: 1387 lx, 6m: 351 lx Eng warmweiß (WW) 1m: 11413 lx, 3m: 1109 lx, 6m: 281 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 7289 lx, 3m: 697 lx, 6m: 175 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 9107 lx, 3m: 872 lx, 6m: 218 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Länge: 12 cm Breite: 17,4 cm Höhe: 22,5 cm
Gewicht:	1,89 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte