

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom

Art.-Nr.: 41603600

GTIN: 4026397645156



Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Gammakorrektur einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397645156

Gewicht: 4,70 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

Schutzart: IP20

| | |
|---------------------------------|---|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 0 - 25 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 3 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 11° - 48° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11 - 35° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 15 - 48° |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 91 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng warmweiß (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx Weit warmweiß (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminium; Metall |
| Maße: | Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 3,55 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium, 0,5 mm |
| Maße: | Breite: 24,8 cm Höhe: 24,8 cm Durchmesser: Ø 19,8 cm |
| Kabellänge: | Ca. 1,8 m |
| Farbe: | Schwarz |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm |
| Material: | Aluminium, 4 mm |

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Filterrahmen

1 x XLR Kabel
1 x Montagebügel
2 x Rändelschraube
2 x Unterlegscheibe
1 x Bedienungsanleitung