

EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom sw

PAR-Scheinwerfer mit 120-W-RGBW-LED und manuellem Zoom

Art.-Nr.: 41603605

GTIN: 4026397657616



Listenpreis: 517.65 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

PAR-Scheinwerfer mit 120-Watt-RGBW-LED und manuellem Zoom

Der EUROLITE LED PAR-64 COB ist mit einer leistungsstarken 120-W-LED (COB) in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß (RGBW) ausgestattet. Er ist ideal für Ihre Lichtinstallation geeignet. Dank einstellbarer PWM-Frequenz ist seine Projektion flimmerfrei - der Scheinwerfer eignet sich also auch für Videoaufnahmen.

Der Abstrahlwinkel ist manuell einstellbar von 11° bis 35°.

Wählen Sie aus verschiedenen Dimmerkurven und -geschwindigkeiten aus; ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Die Ansteuerung erfolgt per DMX oder im Stand-Alone-Modus. Im Auto- und Musikmodus können Sie drei integrierte Showprogramme abspielen lassen.

Adressieren und einstellen können Sie Ihren PAR-Scheinwerfer über die integrierte Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige.

Die P-Con-Netzanschlüsse ermöglichen Ihnen ein einfaches Zusammenschalten von bis zu acht Geräten.

Features:

- Hohe Lichtleistung für Bühnen- und Lichtinstallationen
- 1 leistungsstarke 120-W-RGBW-LED (COB)
- Hervorragende Farbmischung
- Manueller Zoom 11-48°
- Verschiedene Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397657616

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.37 m

- Strobe-Effekt 0-20 Hz
- 9 Farbvoreinstellungen
- 3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Mit Farbfilterrahmen
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 120 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 2; 4; 5; 9; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain
- Flimmerfreie Projektion

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	F 2 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 120 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 9; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain
Abstrahlwinkel:	11 - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte