

## EUROLITE LED ML-56 COB 5600K 100W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED in Kaltweiß

Art.-Nr.: 41604019

GTIN: 4026397582543



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit einer COB-100-W-LED
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb, verschiedene Dimmerkurven/Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort)
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel 35°
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Schwenkbare Montagebügel
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Mit Farbfilterrahmen, optionaler Flügelbegrenzer erhältlich
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°

### Lieferumfang

- 1 x Filterrahmen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397582543

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.30 m

## Technische Daten:

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                              |
| Gesamtanschlusswert:        | 90 W                                                |
| Schutzart:                  | IP20                                                |
| Stromanschluss:             | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                           |
| LED-Typ:                    | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)         |
| Blitzrate:                  | 0 - 17 Hz                                           |
| DMX-Kanäle:                 | 1; 3                                                |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                     |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                     |
| Kühlung:                    | Lüfter                                              |
| Ansteuerung:                | DMX                                                 |
| Vorprogrammiert bei:        | Light´J; LED PC-Control 512                         |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                         |
| Abstrahlwinkel:             | 35°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 35°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 79°                                                 |
| Farbtemperatur:             | 5600K                                               |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                             |
| Maße:                       | Breite: 29 cm<br>Tiefe: 31,5 cm<br>Höhe: 25 cm      |
| Gewicht:                    | 3,41 kg                                             |
| Rechtliche Spezifikationen  |                                                     |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen  |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                        |