EUROLITE LED ML-56 COB 5600K 100W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED in Kaltweiß

Art.-Nr.: 41604019

GTIN: 4026397582543

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer COB-100-W-LED
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb, verschiedene Dimmerkurven/Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort)
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel 35°
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Schwenkbare Montagebügel
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Mit Farbfilterrahmen, optionaler Flügelbegrenzer erhältlich
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°

Lieferumfang

- 1 x Filterrahmen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397582543

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.30 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:	5600K
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	79°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 31,5 cm Höhe: 25 cm
Gewicht:	3,41 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.