

## EUROLITE SUNSET IP BAR 12 Blinder dim2warm

Wetterfeste (IP65) Bar mit zwölf 30-W-LED-Einheiten und hervorragender Tungsten Simulation

Art.-Nr.: 41604100

GTIN: 4026397755527



### Beschreibung:

Diese wetterfeste Scheinwerferbar ist mit LEDs ausgestattet, die das Verhalten klassischer Glühlampen realistisch nachbilden. Beim Dimmen verändert sich die Farbtemperatur; das warmweiße Licht wird mit abnehmender Helligkeit zunehmend wärmer und nimmt einen goldenen Ton an.

Die Sunset IP Bar 12 simuliert diesen Effekt besonders überzeugend. Beim vollständigen Herunterdimmen geht das Licht sanft in einen goldenen Farbton über. Auch bei dauerhaft niedriger Helligkeit entspricht die Lichtfarbe dem typischen Charakter einer Halogenlampe.

Die zwölf LEDs mit jeweils 30 Watt Leistung sind einzeln ansteuerbar. Dadurch lassen sich sowohl kraftvolle Blindereffekte als auch dynamische Lauflichter realisieren.

### Features:

- Blinder-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
- 5 integrierte Showprogramme
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation einstellbar; Dim to warm
- 36 LEDs 10 W warmweiß (WW)<BR>12 Segmente einzeln ansteuerbar
- 48 LEDs 0,6 W rot (R)<BR>12 Segmente einzeln ansteuerbar
- 48 LEDs 1 W amber (A)<BR>12 Segmente einzeln ansteuerbar
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397755527

Gewicht: 9,25 kg

Länge: 1.09 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.23 m

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Sehr leiser Betrieb
- Flimmerfrei
- Fixtures vorhanden für Light Captain

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x 10 W warmweiß (WW) 48 x 0,6 W rot (R) 48 x 1 W amber (A)
Blitzrate:	1 - 33 Hz
DMX-Kanäle:	1; 4; 6; 12; 16; 21; 24; 34
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln  2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 100,5 cm Breite: 14,0 cm

	Höhe: 14,7 cm
Gewicht:	8,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel