

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 4 x 100-W-COB-LED (warm/kaltweiß)

Art.-Nr.: 41606147

GTIN: 4026397622058



Listenpreis: 772.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Schwenkbare Lampenreihen
 - Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
 - 4 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
 - Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
 - Stroboskop-Effekt
 - 4 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
 - Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622058

Gewicht: 7,60 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 350 W

| | |
|---------------------------------|---|
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 3200K - 6400K einstellbar |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 8; 12 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 6 x Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 45° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 45° |
| Lichtstrom: | 16600 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Metall, 1 mm |
| Maße: | Breite: 42 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 12,5 cm |
| Gewicht: | 7,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |
| Netz kabel/Stromkabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,4 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø13mm |
| Material: | Metall, 2 mm |